

Boîte aux lettres en acier raffiné Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)

Numéro de référence 385P-7016VA-3S



## Description du produit

# Boîte aux lettres en acier inoxydable autoportante Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL au choix

Boîte aux lettres moderne en acier inoxydable sur pied made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A, revêtues par poudre en couleur RAL, les éléments de support sont en profilé d'aluminium anodisé, revêtu par poudre en couleur RAL et sont fabriqués de manière massive et en même temps très élégante. Cette boîte aux lettres se caractérise par un habillage latéral étroit avec toit de protection contre la pluie et des gouttières pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et ne craint rien.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres sur pied entièrement revêtue par poudre en couleur RAL
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A, revêtues par poudre en couleur RAL sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Les éléments de support sont en profilé d'aluminium, peints par poudrage en couleur RAL, à visser ou à bétonner.

#### Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



### Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301

Série BASIC

Caisses individuelles par volume Normal > 10 litres
Inscription du nom Badge d'identification

Type de montage Autonome

Surface/couleur RAL 7016 gris anthracite, Meulé

Prélèvement de poste Face avant

Nombre de boîtes avec 3 boîtes aux lettres

#### **Dimensions**

Hauteur en mm 1
Hauteur du caisson individuel en mm 110,0
Largeur du caisson individuel en mm 300,0
Volume en litres 12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm 330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm 300,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1600,0

Largeur totale en mm380,0Profondeur en mm435,0Poids en kg33

État de livraison Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt



# Plus d'images





















