

# Portier vidéo DIVISION 530S - couleur RAL avec application inox - Comelit Ultra VIDEO Set

Numéro de référence 530S-ES-KSCSWIFI-1



#### Description du produit

## Interphone-portier vidéo DIVISION 530S - couleur RAL avec application en acier inoxydable - Comelit Ultra VIDEO Set

Le poste d'interphonie vidéo DIVISION 530S est l'alliance parfaite d'une communication de porte ultramoderne, d'un design de qualité et d'un confort d'utilisation maximal. L'élégante façade en acier inoxydable revêtu par poudre dans la couleur de votre choix s'intègre parfaitement dans chaque façade de maison, tandis que l'élégante application en acier inoxydable avec bouton de sonnette éclairé en blanc apporte une touche de style. La finition de haute qualité en acier inoxydable V2A rend l'installation particulièrement robuste, durable et résistante aux intempéries - idéale pour une utilisation à long terme en extérieur.

Équipé de la caméra Comelit innovante, vous découvrez des images en direct d'une grande netteté, un grand angle, la reconnaissance faciale et la commande vocale. La commande s'effectue confortablement par téléphone portable ou par poste intérieur : Grâce à l'application gratuite Comelit, vous recevez les appels des visiteurs directement sur votre smartphone, vous voyez l'image de la caméra en temps réel, vous parlez avec les invités et vous ouvrez même les portes ou les portails si vous le souhaitez - peu importe où vous vous trouvez.

Avec le poste d'interphonie vidéo DIVISION 530S, vous optez pour un système flexible et modulaire, dont les panneaux frontaux et les modules de caméra peuvent être remplacés sans problème, même après des années. Votre communication de porte reste ainsi toujours à la pointe de la technique et de l'esthétique.

- Station de porte en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301.
- Faces avant interchangeables revêtues par poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Cache frontal avec bouton de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé.
- Bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Boîtier d'installation en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, grain 240 poncé.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 230 mm x P 50 mm.
- Au choix pour montage encastré ou en saillie.

#### Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



#### Caractéristiques du produit

Surface/couleur RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au

choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic

Série DIVISION

Technique de raccordement

2 fils

Nombre de boutons de

sonnette

1 bouton-poussoir

Fonctions Caméra, Poste d'interphonie Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301

Numéro de maison Numéro de maison en gravure laser Inscription du nom Inscription du nom en gravure laser

Type de montage En saillie, Encastré

#### **Dimensions**

 Largeur en mm
 130 | 160

 Hauteur en mm
 230 | 260

 Largeur totale en mm
 130 | 160


 Profondeur en mm
 52,0

 Poids en kg
 4

État de livraison livré monté



#### Esquisse







### Plus d'images





