

2 boîtes aux lettres en acier inoxydable pour colis BASIC Plus 863X ST-R avec compartiment pour colis 550x370 en RAL au choix | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)

Artikelnummer 863X-ST-2-VAR



Produktbeschreibung

Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable BASIC Plus 863X ST-R avec compartiment pour colis 550x370 en RAL au choix

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte à paquets. Cette boîte à paquets est particulièrement adaptée aux envois de colis volumineux, mais peu nombreux (en général 1 par jour).

La boîte aux lettres pour colis est en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvres en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres pour colis entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301 avec corps/boîte aux lettres/compartiment à colis revêtu par poudre dans la couleur RAL au choix.
- Casier à paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure à paquets avec fermeture à encliquetage. Inscription laser "PAKET" en acier inoxydable incluse.
- Volume du casier à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 350 mm (LHT).
- Avec boîtes aux lettres horizontales (LHT 370x110x380mm). Prélèvement par l'avant, les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite.
- Introduction C4 transversale par l'avant, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier. Clapet d'insertion avec lèvres en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et plaquette interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction.
- Inscription optionnelle du numéro de la maison, hauteur env. 80-100 mm.
- Habillage latéral étroit avec bordure de pluie intégrée dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtement par poudre.
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, polis pour le montage à vis ou le bétonnage.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Surface/couleur | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| Série | BASIC |
| Fonctions | Casier à paquets |
| Caisses individuelles par volume | Normal > 10 litres |
| Inscription du nom | Badge d'identification |
| Type de montage | Autonome |
| Matériau de base | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| Numéro de maison | Numéro de maison en gravure laser |
| Nombre de boîtes aux lettres | avec 2 boîtes aux lettres |
| Prélèvement de poste | Face avant |

Abmessungen

| | |
|--|--|
| Hauteur du caisson individuel en mm: | BK 110,0 PK 550,0 |
| Largeur du caisson individuel en mm: | BK 370,0 PK 370,0 |
| Volume en litres: | BK 15,0 PK 77,0 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm: | 35,0 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm: | 325,0 |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm: | 778,0 |
| Largeur de la boîte aux lettres en mm: | 380,0 |
| Hauteur de construction en mm: | 1200,0 1500,0 1700,0 |
| Largeur totale en mm: | 530,0 |
| Profondeur en mm: | 390,0 |
| Poids en kg: | 39 |
| État de livraison: | Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés |
| Informations sur l'envoi: | Livraison par transporteur sur palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport vous contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous. |

Weitere Bilder





