

# Ensemble de 2 boîtes aux lettres en acier inoxydable pour montage apparent Design BASIC 385 A 220 horizontal - Acier inoxydable V2A brossé | avec 2 boîtes aux lettres (2x1) | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | acier inoxydable, poli



Numéro de référence 385A220-2W

## Description du produit

### Ensemble de 2 boîtes aux lettres en acier inoxydable pour montage apparent Design BASIC 385 A 220 horizontal - Acier inoxydable V2A brossé

Boîte aux lettres moderne avec très grandes boîtes aux lettres pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, poli. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Ensemble de 2 boîtes aux lettres apparentes, entièrement en acier inoxydable V2A, poli.**
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A poli sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, poli inclus.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

<b>Série</b>	BASIC
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 2 boîtes aux lettres
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Surface/couleur</b>	Meulé
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Grand > 16 litres
<b>Type de montage</b>	En saillie

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	220,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	300,0
<b>Volume en litres</b>	25
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	265,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	220,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	600,0
<b>Largeur totale en mm</b>	608,0
<b>Profondeur en mm</b>	435,0
<b>Poids en kg</b>	22
<b>État de livraison</b>	livré entièrement monté

## Plus d'images

