

# Boîte aux lettres sur pied 3x2 Design BASIC 381 ST-R avec boîte à sonnerie - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | Droite | 100mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (2x2)

Numéro de référence 381-K7016-3W-SP-100-R



## Description du produit

### Ensemble de 3 boîtes aux lettres 2x2 autoportantes Design BASIC 381-K7016 - Gris anthracite RAL 7016 avec sonnerie et interphone

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité pour 3 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support et le clapet d'introduction sont en acier inoxydable V2A poli et résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec joint en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

L'aménagement de votre entrée sera parfait si vous y associez le numéro de maison autocollant en acier inoxydable (non compris dans la livraison, voir accessoires).

- **Boîte aux lettres à 3 cases en acier galvanisé, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Y compris toit de protection contre la pluie ajusté pour une protection optimale contre les intempéries.
- **Partie interphone et sonnette en acier galvanisé, peinte par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- 3x bouton de sonnette rond en acier inoxydable, puissance de coupure max. : 5A @ 250V AC, IP 65 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

## Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

<b>Série</b>	BASIC
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal > 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Surface/couleur</b>	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 3 boîtes aux lettres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	355,0
<b>Volume en litres</b>	12,0   17,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	760,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	710,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1200,0   1500,0 + 70,0 Toit de pluie rapporté
<b>Largeur totale en mm</b>	890,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0   150,0
<b>Poids en kg</b>	48
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Plus d'images





