

# Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable BASIC Plus 382XZ avec porte-journaux & boîte de sonnerie - RAL au choix - retrait au dos | ? Couleur au choix

Artikelnummer 382XAZ-1-SP-ZFG



## Produktbeschreibung

### Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable BASIC Plus 382XZ avec compartiment à journaux fermé & boîte à sonnerie pour interphone - RAL au choix - retrait à l'arrière

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité de la manufacture de boîtes aux lettres avec boîte de sonnette pour interphone (caméra en option) et casier à journaux fermé, à utiliser avec une serrure à garrot. L'introduction du courrier se fait par l'avant, les habitants peuvent le retirer par l'arrière. La fixation de la boîte aux lettres peut se faire par le biais de la fixation optionnelle du treillis à barres dans votre clôture, si celle-ci n'est pas choisie, la boîte aux lettres doit être ajustée et perforée sur place par votre constructeur de clôture. La boîte aux lettres de clôture complète est en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries et revêtu par poudre dans la couleur RAL. Cette boîte aux lettres en acier inoxydable se caractérise par un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec tampon en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à poignée en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL. Dimensions : 355x165x100mm. Inscription au laser en couleur contrastée "ZEITUNG".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL.
- **Élément de sonnette et d'interphone en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL.**
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Convient pour le montage sur clôture, le trou de fixation doit être réalisé par le client. En option, avec support de treillis.

## Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Produkteigenschaften

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Type de montage</b>	Clôture
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Prélèvement de poste</b>	Verso

## Abmessungen

<b>Hauteur du caisson individuel en mm:</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm:</b>	355,0
<b>Volume en litres:</b>	12
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm:</b>	595,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm:</b>	355,0
<b>Profondeur en mm:</b>	100,0 + 24,0 Toit de pluie
<b>Poids en kg:</b>	11
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

## Weitere Bilder





