

# Haut-parleurs encastrés Gira

Numéro de référence 125800



## Description du produit

### Haut-parleur encastré GIRA 125800

Haut-parleur encastrable pour le montage dans des boîtes aux lettres, des casiers d'interphone, des encastresments latéraux de porte ou des plaques frontales. Jusqu'à 8 boutons-poussoirs de sonnette mécaniques peuvent être raccordés aux bornes à vis existantes.

- Haut-parleur encastrable pour le montage dans des boîtes aux lettres, des casiers de conversation, des encastresments latéraux de porte ou des plaques frontales.
- Jusqu'à huit boutons-poussoirs de sonnette mécaniques peuvent être raccordés aux bornes à vis existantes.
- Transmission du signal et alimentation du haut-parleur via le bus bifilaire protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Petit format de construction.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone électret de haute qualité.
- Détection de la tension alternative des connexions des boutons de sonnette pour éviter l'oxydation des contacts des boutons.
- Protection des bornes de raccordement contre les connexions erronées.
- Possibilité de raccorder jusqu'à huit boutons-poussoirs de sonnette mécaniques.
- Possibilité de raccorder une caméra couleur pour la station de porte.
- Fonction mains libres (interphone à commande vocale avec suppression de l'écho et du bruit de fond).
- Volume de la conversation réglable.
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Signal acoustique d'acquiescement lors de l'actionnement du bouton d'appel.

## Caractéristiques techniques

**Alimentation :** 26 V DC  $\pm$  2 V (tension de bus)

### Raccords:

2 bornes à visser

Bus 2 fils

2 bornes à vis alimentation supplémentaire

8 bornes à vis pour bouton de sonnette mécanique

1 borne à vis masse commune des boutons de sonnette

2 barrettes de connexion bus système

1 barrette de connexion vidéo

**Plage de température :** -25 °C à +70 °C

**Indice de protection :** IP 44

## Remarques

- Ce composant permet de réaliser des installations de communication de porte avec jusqu'à 140 participants audio (par ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement AP).
- En cas d'extension par une caméra couleur, un appareil de commande vidéo est nécessaire.

## Dimensions

Largeur en mm	101
Hauteur en mm	67
Profondeur en mm	27,0
Poids en kg	0,2

## Plus d'images

