

# 5er 5x1 Boîte aux lettres en saillie Design BASIC 382A AP - DB703 fer micacé | DB 703 fer micacé structure fine mate | 150mm de profondeur | Montage de la batterie (sans toit ni habillage) | avec 5 boîtes aux lettres (5x1)

Numéro de référence 382A-DB703-5W-150



## Description du produit

### Ensemble de 5 boîtes aux lettres apparentes 5x1 Design BASIC 382A-DB703 fer micacé

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 5 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble complet de boîtes aux lettres en saillie est en acier galvanisé, peint par poudrage en DB703 fer micacé. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette installation de boîtes aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une introduction silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, un support de courrier pratique et une serrure très robuste.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 5 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en DB703 fer micacé.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très gros volume de courrier.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Matériau de base                 | acier, galvanisé          |
| Série                            | BASIC                     |
| Surface/couleur                  | DB 703 fer micacé         |
| Inscription du nom               | Badge d'identification    |
| Prélèvement de poste             | Face avant                |
| Nombre de boîtes                 | avec 5 boîtes aux lettres |
| Caisses individuelles par volume | Grand > 16 litres         |
| Type de montage                  | En saillie                |

## Dimensions

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hauteur du caisson individuel en mm                  | 330,0                                                  |
| Largeur du caisson individuel en mm                  | 355,0                                                  |
| Volume en litres                                     | 12,0   17,0                                            |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0                                                   |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 325,0                                                  |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm                | 330,0                                                  |
| Largeur de la boîte aux lettres en mm                | 1775,0                                                 |
| Profondeur en mm                                     | 100,0   150,0                                          |
| Poids en kg                                          | 29                                                     |
| État de livraison                                    | l'installation est livrée prémontée/démontée en partie |

## Plus d'images

