

Kit d'empreintes digitales ekey sLine | Blanc

Artikelnummer 1245-SLINE-SET-W



Produktbeschreibung

ekey sLine Fingerprintset

Le set d'empreintes digitales ekey sLine est une solution d'accès biométrique qui permet d'accéder sans clé à des bâtiments grâce à une commande tactile intuitive. Grâce à sa faible profondeur, le Fingerprint peut être installé dans des interphones et des espaces creux (par ex. boîtes aux lettres). Le kit comprend l'empreinte digitale ekey sLine ainsi que l'ekey Controller REG. L'administration du système se fait via l'application ekey bionyx.

Fonctionnalités gratuites

- Administration intuitive avec smartphone
- Ouverture avec l'empreinte digitale
- Nombre d'utilisateurs : 20 (plus d'utilisateurs sur demande)
- Protocole d'accès (activer/désactiver ainsi que supprimer)
- Ouverture à distance
- Messages push à l'ouverture de la porte
- Connexion Amazon-Alexa
- Connectivité Smart Home (requêtes HTTP(S), APPMODULE, API REST)
- Mises à jour du micrologiciel
- Gestion à distance des autorisations
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Sauvegarde des données de la configuration des appareils
- Synchronisation des doigts sur d'autres appareils
- Jusqu'à 5 empreintes digitales dans un système
- Assistance à distance
- Remplacement facile de l'appareil
- Différentes fonctions avec différents doigts (en fonction de l'appareil)
- Créneau horaire COMING SOON (p. ex. personne X : accès mercredi, de 09:00 à 13:00)

Données d'exploitation

- Type d'alimentation : DC
- Alimentation Tension nominale max : 30 V
- Alimentation tension nominale min : 10 V
- Alimentation tension nominale fonctionnement : 24 V
- Consommation de courant max : 17 mA
- Consommation de courant min : 14 mA
- Consommation de courant en fonctionnement nominal : 16 mA
- Puissance max : 0,4 W
- Puissance min : 0,3 W
- Puissance en fonctionnement nominal : 0,4 W
- Température de fonctionnement min : -25 °C
- température de fonctionnement max : 70 °C
- Humidité de l'air max : 90 %rel
- Degré de protection : IP54
- Adapté à une utilisation en extérieur non protégé : Oui
- Adapté à une utilisation en extérieur protégé : Oui
- FAR : 1:10 000 000
- FRR : 1:100
- Tolérance de tension nominale : 10%
- Signalisation : Optique | Acoustique

Données mécaniques

- Forme de construction : sLine
- Type de montage : dans l'interphone
- Hauteur de montage min : 105 cm
- largeur : 66 mm
- longueur/hauteur : 66 mm
- profondeur : 32 mm
- matériau : plastique ASA
- surface : plastique
- Résistant aux UV : Oui

Communication Bluetooth

- Norme Bluetooth : 4.2
- Classe Bluetooth : Classe 1
- Portée type : 10 m

Abmessungen

Poids en kg: 0,30

Informations sur l'envoi: Composants individuels (nous recommandons de faire appel à un électricien pour le montage)

Weitere Bilder

