

Boîte aux lettres design à 2 postes GOETHE ST-Q latérale gauche avec vidéophone DoorBird - RAL au choix | Liens | 100mm de profondeur | DoorBird | avec 2 boîtes aux lettres

Numéro de référence 215-STQ-2-SPS-DB-L



Description du produit

Boîte aux lettres design à 2 postes GOETHE ST-Q sur le côté gauche avec interphone vidéo DoorBird - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité avec un portier vidéo DoorBird IP intégré sans soudure dans un design affleurant. Le portier vidéo DoorBird IP est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme Smart Home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être commandées via l'application.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une contenance d'environ 16 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et évite les claquements gênants dus aux intempéries. Les porte-noms interchangeables en plexiglas se manipulent aisément par l'avant. Pour une esthétique optimale, nous recommandons le porte-nom affleurant avec gravure laser (voir accessoires). Le 2e porte-nom est équipé d'une insertion publicitaire Oui/Non.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE® sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5



- Boîte aux lettres indépendante pour 2 personnes en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîtes aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peint par poudrage en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés par boîte aux lettres.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappes d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- Les portes de prélèvement s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Plaque nominative en plexiglas pour l'inscription du nom et 2e plaque nominative Publicité Oui/Non par partie.
- Boîte fonctionnelle (LH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peint par poudrage en RAL au choix.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable V2A de 1mm 1.4301, revêtu par poudre en RAL au choix.
- Les montants L 40 mm x P 80 mm sont en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtu par poudre dans la couleur RAL pour bétonnage ou montage par vis.
- Comprend le portier vidéo DoorBird IP D2100E + module multi-utilisateurs MTM18A avec boutons-poussoirs de sonnette éclairés ou portier vidéo IP D3100E avec écran 7 pouces.

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Surface/couleur RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite,

RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic

Série GOETHE

Technique de raccordement LAN

Nombre de boutons de sonnette

2 boutons-poussoirs

Fonctions

Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code

Boîte de fonctions préparée

pour le fabricant

DoorBird

Inscription du nom

Badge d'identification

Matériau de base

Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable

magnétique)

Type de montage

Autonome

Nombre de boîtes

avec 2 boîtes aux lettres

Prélèvement de poste

Face avant

Caisses individuelles par

Grand > 16 litres

volume

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm 400,0
Largeur du caisson individuel en mm 400,0
Volume en litres 16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm 800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm 600,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0

Largeur totale en mm 688,0

Profondeur en mm 100,0 + 25,0 Toit de pluie

Poids en kg 48

État de livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés



Plus d'images

















