

# Ensemble de 5 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385P ST-T - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite | avec 5 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385P-7016VA-5S



## Description du produit

### Ensemble de 5 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385P ST-T - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres moderne sur pied pour 5 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite, les éléments de support sont en profilé d'aluminium anodisé, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite et sont de fabrication massive et en même temps très élégante. Cette boîte aux lettres sur pied se distingue par un habillage latéral étroit avec toit de protection contre la pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres de 5 pièces entièrement revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat.**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine matte sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable poli avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite mat.
- Les éléments de support sont en profilé d'aluminium, revêtu par poudre en gris anthracite RAL 7016 structure fine, mat, pour un montage à vis ou un bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le volet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau de base</b>                 | acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| <b>Série</b>                            | BASIC                                                              |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Normal > 10 litres                                                 |
| <b>Inscription du nom</b>               | Badge d'identification                                             |
| <b>Type de montage</b>                  | Autonome                                                           |
| <b>Surface/couleur</b>                  | RAL 7016 gris anthracite, Meulé                                    |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                                                         |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 5 boîtes aux lettres                                          |

## Dimensions

|                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur en mm</b>                                        | 1                                                                 |
| <b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>                  | 110,0                                                             |
| <b>Largeur du caisson individuel en mm</b>                  | 300,0                                                             |
| <b>Volume en litres</b>                                     | 12                                                                |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 35,0                                                              |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 265,0                                                             |
| <b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 550,0                                                             |
| <b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 300,0                                                             |
| <b>Hauteur de construction en mm</b>                        | 1200,0   1600,0                                                   |
| <b>Largeur totale en mm</b>                                 | 400,0                                                             |
| <b>Profondeur en mm</b>                                     | 435,0                                                             |
| <b>Poids en kg</b>                                          | 43                                                                |
| <b>État de livraison</b>                                    | Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés |

## Plus d'images



