

DoorBird D2100E Interphone vidéo pour personnes handicapées


Numéro de référence BML-9810-VI11-3-GLOCKE



Description du produit

DoorBird IP portier vidéo D2100E avec module d'accessibilité et boucle auditive (DIN 18040) et bouton d'appel avec symbole de cloche incorporé.

Image not found or type unknown



API ouverte

- Interface locale pour l'intégration dans des systèmes tiers et SIP.

Appel vidéo et audio

- Sur smartphones et tablettes (iOS, Android) ou téléphones fixes (SIP).

Mode de transmission intelligent (STM)

- Transmission audio / vidéo en temps réel, optimisée pour les appareils MobiL via WLAN, 3G, 4G, 5G

Compatible Smart Home & ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro et bien d'autres.

Horaires et plans d'action individuels, par ex :

- La carte RFID "abc" n'a accès que le mercredi de 9 à 11 heures.
- Le détecteur de mouvement 4D allume une lampe externe entre 21 heures et 6 heures.

Ouverture automatique de la porte

- Pour une utilisation dans les bureaux et les cabinets médicaux

Enregistrement gratuit dans le nuage

- Activable en option pour l'historique des visiteurs

Géofencing

- Ouverture automatique du portail et de la porte au retour à la maison

Prévention des cambriolages

- Prévient plus de cambriolages qu'un système d'alarme

Recevoir des colis à tout moment

- Diriger le livreur de colis par exemple chez le voisin ou ouvrir la porte du garage par smartphone.

Vision nocturne

- Avec 12 LED IR

Capteur de lumière

- Pour le mode de vision nocturne

Capteur de mouvement avec technologie 4D

- Distance jusqu'à 10 m réglable par app (intervalle : 1 m)

Vidéo HDTV

- Ultra grand angle, lentille hémisphérique, 180

Réduction de l'écho et du bruit (AEC, ANR)

Lecteur RFID

- Configurable à distance via l'app (par ex. plage horaire)

Bouton d'appel

- Avec plaque nominative rétroéclairée

Connexion simple au réseau

- Raccordement par câble réseau ou fil de sonnerie (avec transmetteur 2 fils) à la prise RJ45 (PoE, données réseau)

Deux relais de commutation bistables librement configurables

- Deux portes ou portails commandables par app
- État configurable par app : commutation temporaire ou permanente

Module intégré pour l'accessibilité

- Affichage de l'état avec trois pictogrammes (1ère touche d'appel, 2ème conversation et 3ème ouverture de porte par relais intégré)
- Signal sonore lors de l'actionnement du bouton d'appel
- Boucle auditive pour la transmission sans fil du signal audio de la platine de rue vers l'appareil auditif compatible du visiteur
- Conforme aux normes DIN 18040 (DE), ÖNORM B1600 (AT), SIA 500 (CH) et à l'article 4 (FR) pour la construction sans obstacles, si l'installation est effectuée dans les règles de l'art.