

10 boîtes aux lettres 5x2 en saillie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc signalisation | RAL 9016 blanc trafic structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 10 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385A-9016-10W



Description du produit

Ensemble de 10 boîtes aux lettres apparentes 5x2 Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc trafic

Ensemble moderne de boîtes aux lettres en saillie pour 10 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 9016 blanc trafic. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 10 boîtes aux lettres apparentes entièrement revêtues par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 9016 blanc trafic à structure fine matte, sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé

Série BASIC

Caisses individuelles par volume Normal > 10 litres Inscription du nom Badge d'identification

Prélèvement de poste Face avant

Nombre de boîtes avec 10 boîtes aux lettres

Type de montage En saillie

Surface/couleur RAL 9016 blanc trafic


Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	55

État de livraison livré partiellement démonté



Esquisse







Plus d'images





