

Ensemble de 8 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 8 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385P-7016-8W



Description du produit

Ensemble de 8 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385P-7016 incl. habillage latéral & toit de pluie - boîtes aux lettres horizontales - gris anthracite RAL 7016

Boîte aux lettres moderne sur pied pour 8 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite, les éléments de support sont en profilé d'aluminium anodisé, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite et sont fabriqués de manière massive et en même temps très élégante. Cette boîte aux lettres sur pied se distingue par un habillage latéral étroit avec toit de protection contre la pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied de 8 pièces entièrement revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate.**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite mat.
- Les éléments de support sont en profilé d'aluminium, revêtu par poudre en gris anthracite RAL 7016 structure fine, mat, pour un montage à vis ou un bétonnage.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le volet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 1600,0
Largeur totale en mm	700,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	58
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Plus d'images



