

Plaque en acier inoxydable Elegance 424A 340x500 - RAL au choix - éclairage LED - numéro de maison - rue ou nom | 340mm x 500mm

Numéro de référence 424A-5034-R-HSNSS-BL



Description du produit

Plaque en acier inoxydable Elegance 424A 340x500 - RAL au choix - éclairage LED - numéro de maison - rue ou nom

Plaque de numéro de maison de haute qualité avec rétro-éclairage LED pour montage mural made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'éclairage rayonne discrètement vers le haut et vers le bas. Le complément idéal pour nos boîtes aux lettres en couleur RAL au choix. L'enseigne est fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité. Design ELEGANCE est une inscription discrète en acier inoxydable, polie. En enlevant le revêtement en poudre, l'acier inoxydable poli devient visible et offre un contraste élevé et noble.

Le montage s'effectue simplement à l'aide de la tôle de fixation. Monter la tôle de maintien sur le mur et faire glisser le panneau et le visser par le haut ou par le bas. Le matériel de fixation est inclus.

- Panneau en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Le panneau est fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Rétro-éclairage LED 12V DC env. 50mA / 1W, blanc. Un bloc d'alimentation est inclus.
- Nom de la rue/inscription du nom, gravé au laser, env. 20-30mm de large selon le nombre de caractères.
- Numéro de maison, gravé au laser, env. 100-150mm de haut selon le nombre de caractères.
- Dimensions : 340 x 500 x 25 mm (l x h x p).

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Sources lumineuses	LED, 1 watt
Type de montage	Boulon à emboîter
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser

Dimensions

Largeur en mm 240
Hauteur en mm 500
Profondeur en mm 25,0

Plus d'images



