

Boîte aux lettres sur pied avec vitrine BASIC Plus 389X ST-T avec boîte à sonnerie - 710x660 - RAL au choix | Liens | ? RAL au choix

Numéro de référence 389XP-4SP-L-RAL



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied avec vitrine BASIC Plus 389X ST-T avec boîte à sonnerie - 710x660 - RAL au choix

Vitrine d'affichage de haute qualité made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour l'affichage simple à l'intérieur et à l'extérieur.

La vitrine d'affichage est entièrement en aluminium, peinte par poudrage dans la couleur RAL. La vitrine d'affichage convient pour 2x feuilles DIN A-4, elle a un panneau arrière magnétique de couleur RAL et un cache de texte blanc dans la partie supérieure visible. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

La boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A, peinte par poudrage dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. Le boîtier d'installation permet de monter facilement un haut-parleur encastré pour un interphone. En option, la boîte aux lettres est disponible avec un interphone vidéo intégré et préconfiguré de COMELIT.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres sur pied avec boîte de sonnette et vitrine, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- **Vitrine d'affichage en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL.**
- Convient pour 2x feuilles DIN A-4.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- La zone de visibilité a une surface de L 560 x H 520mm, moins le cache de texte H 80mm.
- Cache de texte en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le panneau de texte peut être collé ultérieurement sans problème avec un film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technique LED écologique et peu gourmande en énergie.
- La porte s'ouvre de gauche à droite avec une serrure de sécurité et deux clés.
- Panneau arrière magnétique en couleur RAL.
- Cadre angulaire en aluminium avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 14 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont constitués d'un profilé en aluminium, revêtu par poudre dans la couleur RAL pour le montage par vis ou le bétonnage.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 1600,0
Largeur totale en mm	1145,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	39
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Plus d'images





