


# Boîte aux lettres sur pied 15x3x5 en acier inoxydable Design BASIC Plus 381X ST-R - Acier inoxydable V2A brossé | 100mm de profondeur | avec 15 boîtes aux lettres | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 381X-VA-15-100



## Description du produit

### Boîte aux lettres sur pied 15x3x5 en acier inoxydable Design BASIC Plus 381X ST-R - Acier inoxydable V2A brossé

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 15 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble des boîtes aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301 poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres sur pied de 15 pièces en acier inoxydable V2A, poli**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Porte d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- Les éléments de support/traverse sont en acier inoxydable V2A 60,3 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

<b>Série</b>	BASIC
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 15 boîtes aux lettres
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Surface/couleur</b>	Meulé

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	355,0
<b>Volume en litres</b>	12,0   17,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	990,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	1775,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1500,0   1700,0
<b>Largeur totale en mm</b>	1942,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0   150,0
<b>Poids en kg</b>	102
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Plus d'images

