

Boîte aux lettres en acier inoxydable pour montage en saillie Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte de sonnerie - RAL au choix | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (1x3) | Centre

Numéro de référence 382XA-3S-SP-150-M



## Description du produit

# Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable pour 3 personnes Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte de sonnerie - RAL au choix

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 3 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et simple, ce qui évite un montage mural compliqué des boîtes individuelles.



- Boîte aux lettres apparente de 3 pièces en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL.
- La boîte aux lettres est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL inclus.
- Elément de sonnette et d'interphone en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Pour le montage mural, rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles) inclus.

#### Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

Surface/couleur RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite,

RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic

Série BASIC

Nombre de boutons de

sonnette Fonctions 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs

Détecteur lumineux, Poste d'interphonie

Boîte de fonctions préparée

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

pour le fabricant Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Inscription du nom Badge d'identification

Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301

Prélèvement de poste Face avant

Caisses individuelles par

volume

Grand > 16 litres

Type de montage En saillie

Nombre de boîtes avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



### **Dimensions**

Hauteur du caisson individuel en mm

330,0

Largeur du caisson individuel en mm

355,0

Volume en litres

12,0 | 17,0

Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm

Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm

325,0

Hauteur de la boîte aux lettres en mm

1090,0

Largeur de la boîte aux lettres en mm

355,0

Profondeur en mm

100,0 | 150,0

Poids en kg 24

État de livraison l'installation est livrée prémontée/démontée en partie



## Plus d'images

















