

12 boîtes aux lettres apparentes 3x4 Design BASIC 382A AP - DB703 fer micacé | DB 703 fer micacé structure fine mate | 100mm de profondeur | Montage de la batterie (sans toit ni habillage) | avec 12 boîtes aux lettres (3x4)

Numéro de référence 382A-DB703-12S-100



Description du produit

Boîte aux lettres 12 pièces 3x4 en saillie Design BASIC 382A AP - DB703 fer micacé

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 12 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres apparente complète est en acier galvanisé, peint par poudrage en DB703 fer micacé. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette installation de boîtes aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une introduction silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, un support de courrier pratique et une serrure très robuste.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en DB703 fer micacé.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très gros volume de courrier.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Surface/couleur	DB 703 fer micacé
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1320,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0 150,0
Poids en kg	66
État de livraison	l'installation est livrée prémontée/démontée en partie

Plus d'images

