


Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîte de sonnerie latérale | Liens | 150mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (3x1) | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 382XA-3W-SP-L-150



Description du produit

Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîte de sonnette latérale

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres apparente complète pour 3 personnes est en acier inoxydable V2A poli et résistant aux intempéries. Cette boîte aux lettres en acier inoxydable se caractérise par un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et simple, ce qui évite un montage mural compliqué des boîtes individuelles.

- **Boîte aux lettres apparente pour 3 personnes en acier inoxydable V2 A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, poli.**
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Trappe d'introduction avec tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, polie**
- Trou de communication avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- Pour le montage mural, rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles) inclus.

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-pousoirs, 3 boutons-pousoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 150,0
Poids en kg	12

Plus d'images

