

Boîte aux lettres sur pied Design BASIC 381 ST-R avec porte-journaux - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 381-K7016-1-ZF



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied Design BASIC 381 ST-R avec compartiment à journaux - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres sur pied moderne made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support et le compartiment à journaux sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- Boîte aux lettres sur pied en acier galvanisé, peinte par poudrage en gris anthracite RAL 7016.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Compartiment à journaux, ouvert des deux côtés, en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine. Dimensions : 355x100x100mm.
- Vous pouvez obtenir une protection supplémentaire contre la pluie grâce au toit de protection contre la pluie en option en acier inoxydable V2A, poli.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage à vis ou un bétonnage.

Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301

Série BASIC

Fonctions Porte-journaux

Caisses individuelles par volume Normal > 10 litres
Inscription du nom Badge d'identification

Type de montage Autonome

Surface/couleur RAL 7016 gris anthracite, Meulé

Prélèvement de poste Face avant

Nombre de boîtes avec 1 boîte aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm 330,0
Largeur du caisson individuel en mm 355,0
Volume en litres 12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm 430,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm 355,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1500,0 + 70,0 Toit de pluie rapporté

Largeur totale en mm535,0Profondeur en mm100,0Poids en kg16

État de livraison Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés



Plus d'images

















