

Colonne de boîtes aux lettres design GRIMM - Couleur au choix - Système 106 GIRA - Interphone vidéo - VIDEO Set complet à droite | Droite | Gira Système 106 Set complet vidéo | ? Couleur au choix

Numéro de référence 562-STLPK-SPR-SF-GI106KS



Description du produit

Colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM avec vidéophone GIRA Système 106 - La solution premium pour le courrier et les paquets

La colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM allie design moderne, finition de qualité et flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301** et revêtue par poudre dans une **couleur au choix**, la colonne séduit par son élégance intemporelle et son extrême robustesse. Grâce à sa **construction entièrement soudée**, il n'y a pas de vis ou de rivets visibles, ce qui lui confère un aspect particulièrement raffiné. Le **module de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets** est également utilisé avec des vis invisibles - pour un aspect noble de très haut niveau.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être remplacés même après de nombreuses années. Ainsi, votre colonne de boîtes aux lettres et de paquets reste toujours flexible et à l'épreuve du temps. Ce modèle est fabriqué par la **manufacture de boîtes aux lettres de Bad Salzuflen** - un travail de qualité "Made in Germany".

Une caractéristique particulière de l'installation est la serrure mécanique éprouvée pour paquets avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du facteur : le facteur dépose le paquet dans le compartiment accessible et le verrouille d'un simple clic. Le casier reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution intelligente - sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT - chaque service de colis peut utiliser la boîte à colis. Vous recevez ainsi vos envois à tout moment, en toute sécurité et confort, même si vous n'êtes pas chez vous.

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point fort visuel, elle est également à la pointe en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante Push-Key, la boîte aux lettres peut être utilisée facilement et confortablement d'une seule main. Il suffit d'appuyer sur la porte pour l'ouvrir et de la fermer sans utiliser de clé. La serrure est protégée de manière optimale contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres est dotée d'un système de prélèvement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet au courrier de rester en sécurité dans la boîte et de ne pas tomber vers vous. L'introduction s'effectue également de manière confortable par l'avant, des amortisseurs d'axe de haute qualité garantissant une fermeture en douceur du clapet d'introduction. Le design élégant et affleurant de cette boîte aux lettres avec le système 106 de GIRA permet d'installer jusqu'à trois modules du système dans un système de fixation à la fois stable et flexible. La livraison comprend déjà 3 modules système GIRA 106, de sorte que la boîte aux lettres est immédiatement prête à l'emploi. De plus, la station d'appartement GIRA correspondante ainsi que l'appareil de commande nécessaire font partie de l'équipement afin d'offrir une solution complète pour votre interphone vidéo dans la boîte aux lettres. Grâce au système de support bien pensé, les modules GIRA peuvent être facilement remplacés ou étendus à tout moment. Votre installation reste ainsi flexible, moderne et à l'épreuve du temps.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les lettres de grande taille au format C4, qui peuvent être insérées sans être pliées. La boîte aux lettres GRIMM convainc par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Module de boîte aux lettres avec boîte fonctionnelle - confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtu par poudre dans la couleur de votre choix.
- Station d'appartement GIRA & appareil de commande inclus, module de station de porte Système 106, module d'information & module de caméra intégrés.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés et numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protection optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe vers vous.
- Introduction frontale avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal - même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un cache déporté.
- Système de double boîte : le panneau peut être installé facilement après la fin des travaux et être remplacé à tout moment.

Module de boîtes à paquets - sûr et spacieux

- Fabriqué en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtu par poudre dans la couleur de votre choix.
- Volume du paquet : 130 litres - idéal pour les envois volumineux.
- Dimensions maximales des colis : 505 x 655 x 340 mm (l x h x p).
- Porte frontale de prélèvement des paquets 510 x 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable de longue durée.
- Serrure de paquet innovante à poignée en T avec fermeture par encliquetage.
- Inclut 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "PAKET" en tant qu'inscription au laser en acier inoxydable.

Construction & détails

- Colonne entièrement soudée en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, peinte par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- Pied en acier inoxydable (épaisseur 10 mm), dissimulé par un élégant cache.
- Pas de vis ni de rivets visibles - design sans raccords.
- Les modules peuvent être remplacés même après des années - sécurité maximale pour l'avenir.

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 500,0 - Boîte à paquets 710,0 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 560,0 600,0 - Boîte à paquets 560,0 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 Boîte à paquets 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 Plaque de pied 730,0
Profondeur en mm	Corps 352,0 Repose-pieds 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	livré monté

Esquisse



Plus d'images

