

# Ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes 3x4 Design BASIC 382 AP - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite | 150mm de profondeur | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite | Montage de la batterie (sans toit ni habillage) | avec 12 boîtes aux lettres (3x4)

Numéro de référence 382A-7016VA-12S-150



## Description du produit

### Ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes 3x4 Design BASIC 382A-7016VA - Vertical - Acier inoxydable-Anthracite-Gris RAL 7016

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 12 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres apparente est en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate, le clapet d'introduction est en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres apparente.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable, polies avec des tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très gros volume de courrier.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Matériau de base</b>                 | acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| <b>Série</b>                            | BASIC                                         |
| <b>Inscription du nom</b>               | Badge d'identification                        |
| <b>Surface/couleur</b>                  | RAL 7016 gris anthracite, Meulé               |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                                    |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Grand > 16 litres                             |
| <b>Type de montage</b>                  | En saillie                                    |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 12 boîtes aux lettres                    |

## Dimensions

|                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>                  | 330,0                                                  |
| <b>Largeur du caisson individuel en mm</b>                  | 355,0                                                  |
| <b>Volume en litres</b>                                     | 12,0   17,0                                            |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 35,0                                                   |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 325,0                                                  |
| <b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 1320,0                                                 |
| <b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 1065,0                                                 |
| <b>Profondeur en mm</b>                                     | 100,0   150,0                                          |
| <b>Poids en kg</b>                                          | 66                                                     |
| <b>État de livraison</b>                                    | l'installation est livrée prémontée/démontée en partie |

## Plus d'images

