

# Boîte aux lettres encastrée en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP - RAL au choix - 9 parties | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 9 boîtes aux lettres

Numéro de référence 382XU-9-150



## Description du produit

### Boîte aux lettres encastrée 9x3 en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP - RAL au choix - 9 parties

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 9 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre top-seller. Cette boîte aux lettres encastrée se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, un support de courrier pratique et une serrure très robuste. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres encastrée à 9 compartiments entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Porte d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Cadre de recouvrement du crépi en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre dans la couleur RAL.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le volet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface/couleur</b>                  | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| <b>Série</b>                            | BASIC                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 9 boîtes aux lettres                                                                                                                                                                |
| <b>Inscription du nom</b>               | Badge d'identification                                                                                                                                                                   |
| <b>Matériau de base</b>                 | Acier inoxydable V2A 1.4301                                                                                                                                                              |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                                                                                                                                                                               |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Grand > 16 litres                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de montage</b>                  | Encastré                                                                                                                                                                                 |

## Dimensions

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>                  | 330,0                                 |
| <b>Largeur du caisson individuel en mm</b>                  | 355,0                                 |
| <b>Volume en litres</b>                                     | 12,0   17,0                           |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 35,0                                  |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 325,0                                 |
| <b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 1040,0                                |
| <b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 1115,0                                |
| <b>Profondeur en mm</b>                                     | 100,0   150,0                         |
| <b>Poids en kg</b>                                          | 38                                    |
| <b>État de livraison</b>                                    | livré partiellement démonté (2 blocs) |

## Plus d'images



