

Boîte aux lettres BASIC 382A AP avec compartiment à journaux - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)

Numéro de référence 382A-7016-2W-ZF



Description du produit

Boîte aux lettres apparente 2x1 BASIC 382A AP avec compartiment à journaux - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble complet de boîtes aux lettres en saillie est en acier galvanisé, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cet ensemble de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres apparente.

- Ensemble de 2 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Casiers à journaux, ouverts des deux côtés, en acier inoxydable V2A, peints par poudrage en gris anthracite RAL 7016.
 Dimensions: 355x100x100mm.
- Y compris toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301

Série BASIC

Fonctions Porte-journaux

Caisses individuelles par volume Normal > 10 litres

Inscription du nom Badge d'identification

Surface/couleur RAL 7016 gris anthracite

Nombre de boîtes avec 2 boîtes aux lettres

Prélèvement de poste Face avant Type de montage En saillie

Dimensions

| Hauteur du caisson individuel en mm | 330,0 |
|--|-------|
| Largeur du caisson individuel en mm | 355,0 |
| Volume en litres | 12 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 325,0 |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm | 430,0 |
| Profondeur en mm | 100,0 |
| Poids en kg | 18 |



Plus d'images













