

Centrale de système Busch-Jaeger

Numéro de référence 1246-83300



Description du produit

Centrale de système Busch-Jaeger

- **Appareil d'alimentation et de commande de l'installation Busch-Welcome®.**
- Pour le raccordement du bus intérieur et extérieur
- Pour le raccordement d'une gâche électrique (12 V~, 1,6 A ou sortie libre de potentiel 30 V, 3 A).
- Pour la commutation de la lumière ou le raccordement d'un relais de lumière (230 V, 3 A).
- Durée de commutation de l'ouverture de porte ou de la lumière réglable.
- Pour jusqu'à 65 unités de consommation.
- Tension nominale : 230 V~, +10 % / -10 %.
- Tension de sortie : 28 V
- Fréquence nominale : 50 Hz / 60 Hz
- Puissance nominale : 42 W
- Indice de protection de l'appareil : IP 20
- Plage de température de l'appareil : -5 °C - 45 °C
- Utiliser des ouvre-portes à haute impédance. Résistance nominale d'au moins 20 ohms.

Dimensions

| | |
|-------------------------|------------|
| Largeur en mm | 216 (12TE) |
| Hauteur en mm | 90 |
| Profondeur en mm | 65,0 |
| Poids en kg | 0,2 |

Plus d'images

