

Ensemble de 4 boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte de sonnerie latérale - RAL au choix | Droite | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 4 boîtes aux lettres

Numéro de référence 382XU-4-SPS-R-100



### Description du produit

# Ensemble de 4 boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte à sonnerie latérale - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 4 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre top-seller. Cette boîte aux lettres encastrée se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, un support de courrier pratique et une serrure très robuste. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres quadruple encastrée entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Porte d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL structure fine mate.
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Cadre de recouvrement du crépi en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.

#### Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

Surface/couleur RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite,

RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic

Série BASIC

Nombre de boutons de

sonnette

4 boutons-poussoirs

Fonctions Détecteur lumineux, Poste d'interphonie

Boîte de fonctions préparée GIRA, Bu

pour le fabricant

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Caisses individuelles par

volume

Normal > 10 litres

Nombre de boîtes avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom Badge d'identification

Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301

Prélèvement de poste Face avant Type de montage Encastré

#### **Dimensions**

Hauteur du caisson individuel en mm 330,0
Largeur du caisson individuel en mm 355,0
Volume en litres 12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35.0

Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0

Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 325,0

Hauteur de la boîte aux lettres en mm 710,0

Largeur de la boîte aux lettres en mm 930,0

**Profondeur en mm** 100,0 | 150,0

Poids en kg 34

État de livraison livré entièrement monté



## Plus d'images





















