

# COMELIT Poste d'appartement LS8701 - 4,3? Poste d'interphonie vidéo LOGOS avec combiné

Numéro de référence 1299-LS8701



# Description du produit

# COMELIT Station d'appartement LS8701 - 4,3? Poste d'interphonie vidéo LOGOS avec combiné pour Simplebus 2

Améliorez vos locaux ou vos installations extérieures avec le **Comelit LS8701**, un élégant poste d'interphonie vidéo de la série LOGOS, équipé d'un combiné pour des conversations discrètes. Il s'intègre parfaitement dans les maisons individuelles, les immeubles et les bureaux et est idéal pour le système Simplebus 2.

- Écran TFT couleur 4,3? (16:9) qualité d'image nette pour une meilleure reconnaissance des hôtes.
- Combiné pour les appels privés idéal pour une communication de porte discrète
- Quatre touches mécaniques programmables par ex. pour l'ouverture de la porte, l'interphonie, la commande d'actionneurs
- Coupure du son & affichage d'état par LED adaptable visuellement et acoustiquement
- Programmation NFC via l'application MyComelit même à l'état désactivé
- Marquage tactile du milieu utilisation sans obstacle pour les personnes malvoyantes
- Entrée CFP pour appel d'étage, commande de panique ou d'actionneur
- Plaque arrière métallique & borne de colonne montante incluses montage apparent facile
- Dimensions compactes: 186 x 180 x 35 mm

## Pourquoi le LS8701 convainc

- 1. Communication discrète : le combiné protège votre vie privée.
- 2. Commande individuelle: quatre touches librement attribuables pour des fonctions flexibles.
- 3. Technique accessible : Des éléments haptiques et des signaux optiques facilitent l'utilisation.
- 4. Facile à configurer : La configuration NFC permet de gagner du temps lors de la mise en service.
- 5. Multiples possibilités d'utilisation : Adaptable individuellement grâce à l'entrée CFP.

# Domaines d'utilisation & compatibilité

Le Comelit LS8701 est idéal pour les maisons individuelles, les installations à plusieurs logements, les surfaces commerciales ou les bureaux. Grâce à son intégration complète dans le **système Simplebus 2**, il constitue le choix parfait pour la communication moderne dans les bâtiments.

# Données techniques succinctes



Taille de l'écran :4,37 TFTRésolution : $480 \times 272 \text{ Px}$ Système :Simplebus 2

Utilisation :Combiné téléphonique, 4 touchesFonctions :NFC, coupure du son, entrée CFP

Type de montage : En saillie

#### Information importante

#### Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

## Caractéristiques du produit

Technique de raccordement 2 fils

Type de montage En saillie

#### **Dimensions**

Largeur en mm186Hauteur en mm180Largeur totale en mm35Profondeur en mm35Poids en kg1