

# Boîte aux lettres sur pied 2x1 en acier inoxydable Design BASIC 381 ST-R avec boîte à sonnerie & porte-journaux | avec 2 boîtes aux lettres (1x2) | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 381-VA-2-SP-ZF



## Description du produit

### Boîte aux lettres 2 pièces, sur pied Design BASIC 381-VA-ZF avec sonnette, interphone et porte-journaux

Boîte aux lettres moderne sur pied 2 places made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A poli et résistante aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres en acier inoxydable notre best-seller. Cette boîte aux lettres en acier inoxydable se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied pour 2 personnes en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, poli.**
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Casiers à journaux, ouverts des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm.
- Y compris toit de protection contre la pluie ajusté pour une protection optimale contre les intempéries.
- **Élément de sonnette et d'interphone en acier inoxydable V2A, poli.**
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- 2x bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

## Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

<b>Matériau de base</b>	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Série</b>	BASIC
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	2 boutons-poussoirs
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal > 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Surface/couleur</b>	Meulé

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	355,0
<b>Volume en litres</b>	12
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	960,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	355,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1500,0 + 70,0 Toit de pluie rapporté
<b>Largeur totale en mm</b>	535,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0
<b>Poids en kg</b>	28
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Plus d'images



