

Station de porte en acier fin BASIC 529 Elegance I avec sonnette & trou de parole - acier fin brossé | ? Couleur au choix

Numéro de référence 529-E-1



Description du produit

Station de porte en acier fin BASIC 529 Elegance I avec sonnette & trou de parole - acier fin poli

Cette plaque de sonnette à la fois sobre et élégante s'intègre parfaitement dans la façade de la maison. La platine de rue est fabriquée en acier inoxydable V2A de 2 mm, poli. Elle comprend une sonnette avec éclairage annulaire LED de couleur blanche et un trou de parole pour haut-parleurs encastrés.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqués par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Dimensions de la plaque de sonnette L 200 mm x H 340 mm.
- Le corps de la sonnette a les dimensions suivantes : L 180 mm x H 320 mm x P 60 mm.
- Incl. 4x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation de la plaque frontale ne soient pas visibles. Voir les photos.
- Avec perforation pour la parole, y compris gaze métallique et adaptateur universel. L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton-poussoir de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED blanc. L'éclairage du bouton de sonnette ne peut pas être alimenté par l'appareil de commande. Il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire de 8-12 V DC.
- Au choix pour montage encastré ou en saillie.

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Poste d'interphonie
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	En saillie, Encastré

Dimensions

Largeur en mm	180 210
Hauteur en mm	320 350
Profondeur en mm	60,0
Poids en kg	6
État de livraison	livré monté

Plus d'images



