

Colonne de boîtes aux lettres en acier raffiné designer modèle BIG - RAL 7016 gris anthracite - GIRA système 106 - préparé pour 3 fonctions | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate

Artikelnummer 599B-R-V-GI106-7016



Produktbeschreibung

Colonne de boîtes aux lettres en acier raffiné Designer modèle BIG - RAL au choix - GIRA Système 106 - préparé pour 3x

Colonne de boîtes aux lettres de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur en acier inoxydable, revêtu par poudre. Le Système 106 Gira peut être utilisé sans soudure dans le design à fleur de surface. La préparation est prévue pour 3 modules système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur de surface grâce au système de fixation simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire !).

- Le module de boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm d'épaisseur, revêtu par poudre dans la couleur RAL.
- Porte de retrait du courrier à l'avant 320 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres sans les plier.
- Avec éléments amortisseurs intégrés, ceux-ci permettent de fermer lentement et silencieusement le clapet d'introduction.
- Les totems sont équipés de modules qui peuvent être remplacés ultérieurement.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm d'épaisseur, revêtue par poudre en couleur RAL. La hauteur de construction est de 1,70 m.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en inox. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est recouverte d'un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le caisson.
- **SANS composants du système GIRA !**

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Produkteigenschaften

Série	DESIGNER
Fonctions	Porte-journaux
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Abmessungen

Hauteur du caisson individuel en mm:	710,0 750,0
Largeur du caisson individuel en mm:	410,0 450,0
Volume en litres:	31
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:	63,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:	320,0
Hauteur de construction en mm:	1700,0
Largeur totale en mm:	490,0 (plaque de base 580,0)
Profondeur en mm:	150,0 (plaque de base 240,0)
Poids en kg:	65
État de livraison:	livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par transporteur sur palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport vous contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.

Weitere Bilder





