

Boîte aux lettres de 18 6x3 en saillie Design BASIC 382A AP - DB703 fer micacé | DB 703 fer micacé structure fine mate | 100mm de profondeur | Montage de la batterie (sans toit ni habillage) | avec 18 boîtes aux lettres





Description du produit

Boîte aux lettres apparente 18 pièces 6x3 Design BASIC 382A AP - DB703 fer micacé

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 18 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres apparente complète est en acier galvanisé, peint par poudrage en DB703 fer micacé. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette installation de boîtes aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, un support de courrier pratique et une serrure très robuste.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 18 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en DB703 fer micacé.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très gros volume de courrier.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé

Série BASIC

Caisses individuelles par volumeNormal > 10 litresSurface/couleurDB 703 fer micacéInscription du nomBadge d'identification

Prélèvement de poste Face avant

Nombre de boîtes avec 18 boîtes aux lettres

Type de montage En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm330,0Largeur du caisson individuel en mm355,0Volume en litres12,0 | 17,0Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm35,0

Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 325,0

Hauteur de la boîte aux lettres en mm 990,0

Largeur de la boîte aux lettres en mm 2130,0

Profondeur en mm 100,0 | 150,0

Poids en kg 66

État de livraison l'installation est livrée prémontée/démontée en partie



Plus d'images





