

Ensemble de 18 boîtes aux lettres apparentes 6x3 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 18 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385A-7016-18W



Description du produit

Ensemble de 18 boîtes aux lettres apparentes 6x3 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite

Ensemble moderne de boîtes aux lettres en saillie pour 18 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvres en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- **Ensemble de 18 boîtes aux lettres apparentes entièrement revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat.**
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate, sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvres en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

| | |
|---|----------------------------|
| Matériau de base | acier, galvanisé |
| Série | BASIC |
| Caisses individuelles par volume | Normal > 10 litres |
| Inscription du nom | Badge d'identification |
| Surface/couleur | RAL 7016 gris anthracite |
| Prélèvement de poste | Face avant |
| Nombre de boîtes aux lettres | avec 18 boîtes aux lettres |
| Type de montage | En saillie |

Dimensions

| | |
|---|-----------------------------|
| Hauteur du caisson individuel en mm | 110,0 |
| Largeur du caisson individuel en mm | 300,0 |
| Volume en litres | 12 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 265,0 |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm | 660,0 |
| Largeur de la boîte aux lettres en mm | 900,0 |
| Largeur totale en mm | 908,0 |
| Profondeur en mm | 435,0 |
| Poids en kg | 95 |
| État de livraison | livré partiellement démonté |

Esquisse



Plus d'images



