Amplificateur vidéo Gira 122200

Numéro de référence 122200

Description du produit

Amplificateur vidéo Gira

L'amplificateur vidéo sert à la prolongation de la portée dans les installations de communication de porte Gira avec fonction vidéo. Il élève le niveau du signal vidéo entrant au niveau de bus maximal autorisé et le délivre à la sortie. On compense ainsi l'atténuation de ligne de la source du signal vidéo jusqu'à l'entrée de l'amplificateur vidéo.

Grâce au boîtier combiné, trois types de montage sont possibles

- En saillie (dans une boîte de dérivation usuelle).
- Encastré (dans une boîte d'appareil).
- Comme appareil rail-route (avec l'adaptateur rail-route fourni).

Caractéristiques techniques

Raccords

Bus 2 fils IN : 2 x bornier à vis
Bus 2 fils OUT : 2 x bornier à vis

Température ambiante : -25 °C à +70 °C

Remarques

- L'amplificateur vidéo permet d'étendre la longueur maximale de câble entre la station de porte et la station d'appartement de 100 à 300 m.
- Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, car l'amplificateur vidéo s'adapte automatiquement au réseau de lignes existant.

Dimensions

Largeur en mm	36
Hauteur en mm	52
Profondeur en mm	27,0
Poids en kg	0,2