

Boîte aux lettres en acier inoxydable Design BASIC 382A AP - 355x330x150 | 150mm de profondeur | avec 1 boîte aux lettres | Montage de la batterie (sans toit ni habillage) | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 382A-VA-S1-V2A-150



Description du produit

Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable Design BASIC 382A AP

La boîte aux lettres apparente complète est en acier inoxydable poli et résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres en inox notre top-seller. Cette boîte aux lettres en acier inoxydable se caractérise par un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres apparente en acier inoxydable de grande qualité n'est disponible que chez nous.

- Boîte aux lettres en acier inoxydable résistant aux intempéries, polie.
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Trappe d'introduction avec tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très gros volume de courrier.
- Pour montage mural (matériel de fixation inclus), au choix sans perforation au dos. Convient au montage sur batterie.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

L'acier inoxydable V2A doit être entretenu régulièrement et ne doit pas être utilisé dans des régions salines. Pour le nettoyage et l'entretien, nous recommandons notre huile d'entretien. Voir accessoires.

Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Profondeur en mm	100,0 150,0
Poids en kg	5

Plus d'images



