

6 boîtes aux lettres sur pied Design BASIC 385-9016 ST-R avec boîte à sonnerie - RAL 9016 blanc signalisation | RAL 9016 blanc trafic structure fine mate | Liens | avec 6 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385-9016-6W-SP-L



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied pour 6 personnes Design BASIC 385-9016 ST-R avec boîte à sonnerie - RAL 9016 blanc trafic

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 6 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 9016 blanc trafic, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- Boîte aux lettres à 6 cases en acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- Les éléments du pied sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, poli, pour un montage à vis ou un bétonnage.
- Elément de sonnette et d'interphone en acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic à structure fine mat.
- Perforation pour la parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison).
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Antivandalisme la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.

Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le volet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301

Série BASIC

Nombre de boutons de sonnette 6 boutons-poussoirs

Fonctions Détecteur lumineux, Poste d'interphonie

Boîte de fonctions préparée pour le

fabricant

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Nombre de boîtesavec 6 boîtes aux lettresCaisses individuelles par volumeNormal > 10 litresInscription du nomBadge d'identification

Type de montage Autonome Prélèvement de poste Face avant

Surface/couleur RAL 9016 blanc trafic

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm 110,0
Largeur du caisson individuel en mm 300,0
Volume en litres 12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm 440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm 600,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1500,0 | 1700,0


Largeur totale en mm765,0Profondeur en mm435,0Poids en kg47


État de livraison Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés




Esquisse

Montagebohrungen









Plus d'images













