

Boîte aux lettres BASIC 810 W à montage mural latéral avec porte-journaux - RAL 9016 blanc signalisation | RAL 9016 blanc trafic structure fine mate | avec compartiment pour les journaux | 100mm de profondeur

Artikelnummer 810-1-W-ZF-9016



Produktbeschreibung

Boîte aux lettres BASIC 810 W à montage mural latéral avec porte-journaux - RAL 9016 blanc signalisation

Cette boîte aux lettres allie qualité supérieure et design moderne. La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peinte par poudrage en RAL 9016 blanc trafic, structure fine, mat. Une finition extrêmement soignée et un concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une introduction silencieuse et un porte-nom interchangeable très robuste.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

La boîte aux lettres est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. 100% Made in Germany, Bad Salzuffen.

- Boîte aux lettres en acier galvanisé, revêtue par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- Casier à journaux en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat. Ouvert des deux côtés.
- Les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite avec bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Avec porte-nom interchangeable et 2 clés.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour DIN C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées.
- Y compris toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- Les colonnes de fixation sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, polies, pour un montage par vis sur le mur de la maison.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Produkteigenschaften

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Fonctions	Porte-journaux
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	En saillie
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Abmessungen

Hauteur du caisson individuel en mm:	330,0
Largeur du caisson individuel en mm:	355,0
Volume en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm:	430,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm:	355,0
Profondeur en mm:	100,0 150,0
Poids en kg:	12
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

Weitere Bilder



