

Boîte aux lettres encastrée 2x1 en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte de sonnette | 150mm de profondeur | En haut | avec 2 boîtes aux lettres | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 382XU-VA-2-SP-O-150



Description du produit

Boîte aux lettres encastrée 2x1 en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte à sonnerie - acier inoxydable poli

Boîte aux lettres moderne encastrée 2x avec boîte de sonnette pour interphone (caméra en option) - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre top-seller. Cette boîte aux lettres encastrée se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres encastrée pour 2 personnes, entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par partie.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé.
- Perforation pour parler avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme La plaque nominative (type 1) est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Cadre de recouvrement du crépi en cornière d'acier inoxydable 25 x 58 mm, grain 240 poncé.



Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Série **BASIC**

Nombre de boutons de sonnette 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs **Fonctions** Détecteur lumineux, Poste d'interphonie

Boîte de fonctions préparée pour le

fabricant

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Badge d'identification Inscription du nom

Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301 Nombre de boîtes avec 2 boîtes aux lettres

Prélèvement de poste Face avant Surface/couleur Meulé

Caisses individuelles par volume Grand > 16 litres

Type de montage Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm 330,0 Largeur du caisson individuel en mm 355,0 Volume en litres 12,0 | 17,0 Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0 Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 325,0 Hauteur de la boîte aux lettres en mm 810,0 Largeur de la boîte aux lettres en mm 405,0 Profondeur en mm 100,0 | 150,0

Poids en kg

État de livraison Supplied fully assembled



Plus d'images

















