

Ensemble de 8 boîtes aux lettres 2x4 en saillie Design BASIC 382A AP - RAL 9016 blanc signalisation | RAL 9016 blanc trafic structure fine mate | 150mm de profondeur | Montage de la batterie (sans toit ni habillage) | avec 8 boîtes aux lettres (2x4)





Description du produit

Ensemble de 8 boîtes aux lettres apparentes 2x4 Design BASIC 382A AP - RAL 9016 blanc signalisation

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 8 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble complet de boîtes aux lettres apparentes est en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 8 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très gros volume de courrier.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé

Série BASIC

Inscription du nom Badge d'identification

Prélèvement de poste Face avant

Caisses individuelles par volume Grand > 16 litres

Type de montage En saillie

Nombre de boîtes avec 8 boîtes aux lettres
Surface/couleur RAL 9016 blanc trafic

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm 330,0
Largeur du caisson individuel en mm 355,0
Volume en litres 12,0 | 17,0

Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm 1320,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm 710,0

Profondeur en mm 100,0 | 150,0

Poids en kg 46

État de livraison l'installation est livrée prémontée/démontée en partie



Plus d'images







