

6 boîtes aux lettres sur pied Design BASIC Plus 381X ST-R avec boîte à sonnerie - acier inoxydable V2A brossé | 150mm de profondeur | Centre | avec 6 boîtes aux lettres | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 381X-VA-6-SP-150-M



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied pour 6 personnes Design BASIC Plus 381X ST-R avec boîte de sonnerie - Acier inoxydable V2A brossé

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 6 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble de la boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301, poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres sur pied pour 6 personnes en acier inoxydable V2A, poli**
 - L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
 - La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
 - Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
 - La porte s'ouvre de gauche à droite.
 - Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
 - Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
 - Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, poli.**
 - Trou de communication avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
 - L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
 - Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, puissance de coupure max. : 5A @ 250V AC, IP 65 (limitation de la force de pression).
 - Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
 - Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
 - Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Série | BASIC |
| Nombre de boutons de sonnette | 6 boutons-pousoirs |
| Fonctions | Porte-journaux, DéTECTEUR lumineux, Caméra, Poste d'interphonie |
| Boîte de fonctions préparée pour le fabricant | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| Nombre de boîtes | avec 6 boîtes aux lettres |
| Inscription du nom | Badge d'identification |
| Type de montage | Autonome |
| Matériau de base | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| Prélèvement de poste | Face avant |
| Surface/couleur | Meulé |
| Caisses individuelles par volume | Grand > 16 litres |

Dimensions

| | |
|--|---|
| Hauteur du caisson individuel en mm | 330,0 |
| Largeur du caisson individuel en mm | 355,0 |
| Volume en litres | 12,0 17,0 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 325,0 |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm | 1090,0 |
| Largeur de la boîte aux lettres en mm | 710,0 |
| Hauteur de construction en mm | 1500,0 |
| Largeur totale en mm | 890,0 |
| Profondeur en mm | 100,0 150,0 |
| Poids en kg | 52 |
| État de livraison | Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés |

Plus d'images





