

# Ensemble de boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable 2x1 BASIC Plus 382XU UP - acier inoxydable poli - 2 parties | 150mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres (1x2) | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 382XU-VA-2S-150



## Description du produit

### Boîte aux lettres encastrée en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP - acier inoxydable poli - 2 parties

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 2 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre top-seller. Cette boîte aux lettres encastrée se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres à encastrer double, entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Porte d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Cadre de recouvrement du crépi en cornière d'acier inoxydable 25 x 58 mm, grain 240 poncé.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Série</b>                            | BASIC                       |
| <b>Inscription du nom</b>               | Badge d'identification      |
| <b>Matériau de base</b>                 | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 2 boîtes aux lettres   |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                  |
| <b>Surface/couleur</b>                  | Meulé                       |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Grand > 16 litres           |
| <b>Type de montage</b>                  | Encastré                    |

## Dimensions

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>                  | 330,0                   |
| <b>Largeur du caisson individuel en mm</b>                  | 355,0                   |
| <b>Volume en litres</b>                                     | 12,0   17,0             |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 35,0                    |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 325,0                   |
| <b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 710,0                   |
| <b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 405,0                   |
| <b>Profondeur en mm</b>                                     | 100,0   150,0           |
| <b>Poids en kg</b>                                          | 16                      |
| <b>État de livraison</b>                                    | livré entièrement monté |

## Plus d'images



