

Portier Vidéo IP Ultra encastré avec station d'appartement TP6842 Wifi - kit complet - RAL au choix

Numéro de référence 1299-KSUT8020



Description du produit

Portier vidéo IP ultra encastré avec station d'appartement TP6842 Wifi - kit complet - RAL au choix

L'interphone-portier vidéo IP COMELIT avec la station d'appartement TP6842 vous offre une solution moderne et en réseau pour une communication de porte sûre et confortable. Grâce à la technologie IP, le système se connecte très facilement via un câble LAN, ce qui permet une connexion stable et performante - parfaite pour les nouvelles constructions, les modernisations et les installations Smart Home exigeantes.

La station extérieure de haute qualité est livrée dans un cadre robuste en aluminium moulé sous pression pour un montage encastré et peut être fabriquée dans la couleur RAL ou DB de votre choix - idéal pour une intégration harmonieuse dans le design et l'architecture. La caméra grand angle intégrée avec un champ de vision exceptionnellement large de 160° à l'horizontale et de 100° à la verticale, associée à la résolution HD, garantit des images claires dans toutes les situations. L'éclairage LED et infrarouge intelligent garantit une excellente visibilité même dans l'obscurité - les visiteurs sont clairement identifiables même la nuit.

La communication s'effectue avec une excellente qualité audio hi-fi grâce à un microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs puissants. Pour un plus d'accessibilité, le module dispose de signaux optiques et acoustiques qui peuvent être programmés individuellement - une fonction importante pour les utilisateurs ayant des exigences particulières. Avec deux sorties de relais intégrées, le portier offre également la possibilité de commander directement des ouvre-portes et des portillons. La commande s'effectue confortablement via le poste intérieur TP6842 ou de manière mobile via l'application COMELIT sur votre smartphone ou votre tablette. Pour le fonctionnement, il suffit d'un bloc d'alimentation compatible PoE (art. 1441) et, en option, du commutateur COMELIT 1440. Les indices de protection IP65 (protection contre la poussière et les projections d'eau) et IK08 (résistance aux chocs) soulignent la longévité et la fiabilité de l'installation en extérieur - même dans les conditions les plus difficiles.

L'élégante station d'appartement TP6842 est le centre de commande intelligent de votre interphone-portier IP. Avec un guidage intuitif de l'utilisateur, un grand écran et une connexion à l'application, elle permet une communication sûre - même à distance. Grâce à l'application COMELIT, vous pouvez à tout moment recevoir des appels vidéo, visualiser en direct les images de la caméra, consulter des messages vidéo ou ouvrir des portes et des portails - que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement. Des points forts supplémentaires comme la reconnaissance faciale et la commande vocale via Amazon Alexa rendent votre contrôle d'accès encore plus confortable. La reconnaissance faciale permet d'ouvrir les portes sans contact, rien qu'en les regardant brièvement - sans clé, code ou application. L'intégration d'Alexa se fait sans connaissances techniques et transforme votre interphone en un véritable élément de maison intelligente.

En toute sécurité. Flexible et sans souci. Conforme au RGPD. Avec COMELIT, vous misez sur une solution d'avenir qui répond sans compromis aux normes européennes en matière de protection des données. Les serveurs cloud se trouvent à Francfort et sont exploités en coopération avec Amazon AWS - vos données restent ainsi sécurisées, performantes et sous votre contrôle. COMELIT est une entreprise italienne indépendante sans participation de l'État et répond aux dispositions du RGPD et de la loi américaine NDAA.

- Portier avec unité audio/vidéo en couleur RAL/DB au choix.
- Système IP, il suffit de brancher le câble LAN et c'est parti.
- Caméra grand angle (champ de vision H160° x V100°) avec résolution HD.
- Éclairage LED de la caméra. Grâce aux LED infrarouges intégrées sous l'objectif de la caméra, tous les visiteurs sont représentés de manière optimale, même la nuit.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son haute fidélité.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Grâce aux 2 relais intégrés, les ouvre-portes ou portails peuvent être connectés directement via le module. La commande des 2 ouvre-portes et portails se fait via la station intérieure ou via votre smartphone ou tablette via l'application.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Cadre en aluminium moulé sous pression pour montage encastré (profondeur dépassant du mur de 10mm).
- Station d'appartement TP6842 avec fonction mobile incluse (accessoires nécessaires en option : 1440 Switch, 1441 bloc d'alimentation PoE).

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------------------|--|
| Surface/couleur | RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| Technique de raccordement | LAN |
| Nombre de boutons de sonnette | 1 bouton-poussoir |
| Matériau de base | Aluminium AlMg3 W19 |
| Inscription du nom | Inscription du nom en gravure laser |
| Type de montage | Encastré |

Dimensions

| | |
|--------------------------|---|
| Largeur en mm | Station extérieure 125,5 Moniteur intérieur 115,0 |
| Hauteur en mm | Station extérieure 136 Moniteur intérieur 160 |
| Profondeur en mm | Station extérieure 35,0 Moniteur intérieur 22,0 |
| Poids en kg | 2 |
| État de livraison | livré monté |

Plus d'images

