

# Boîte aux lettres sur pied 2pcs 1x2 Design BASIC 381 ST-R - DB703 fer micacé | DB 703 fer micacé structure fine mate | 150mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)

Numéro de référence 381-DB703-2W-150



## Description du produit

### Boîte aux lettres sur pied 2pcs 1x2 Design BASIC 381 ST-R - DB703 fer micacé

Boîte aux lettres moderne pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en DB703 fer micacé, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre best-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied à 2 unités en acier galvanisé, peint par poudrage en DB703 fer micacé.**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Comprend un toit de protection contre la pluie très ajusté pour une protection optimale contre les intempéries.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, meulés, pour un montage par vis ou un bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

Matériaux de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Surface/couleur	DB 703 fer micacé, Meulé
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Caisse individuelle par volume	Grand > 16 litres

## Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0   17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Hauteur de construction en mm	1200,0   1500,0 + 70,0 Toit de pluie rapporté
Largeur totale en mm	535,0
Profondeur en mm	100,0   150,0
Poids en kg	18
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Plus d'images



