

# Boîte aux lettres sur pied Design BASIC 381 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | 100mm de profondeur | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 381-K7016-1-100



## Description du produit

### Boîte aux lettres sur pied Design BASIC 381-K7016 - Gris anthracite RAL 7016 au choix avec toit anti-pluie & compartiment à journaux

Boîte aux lettres sur pied moderne made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli et résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied en acier galvanisé, peinte par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Inclut un toit de protection contre la pluie très ajusté pour une protection optimale contre les intempéries.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, meulés, pour un montage par vis ou un bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Matériau de base</b>                 | acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| <b>Série</b>                            | BASIC                                         |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Normal > 10 litres                            |
| <b>Inscription du nom</b>               | Badge d'identification                        |
| <b>Type de montage</b>                  | Autonome                                      |
| <b>Numéro de maison</b>                 | Numéro de maison en gravure laser             |
| <b>Surface/couleur</b>                  | RAL 7016 gris anthracite, Meulé               |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                                    |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 1 boîte aux lettres                      |

## Dimensions

|                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>                  | 330,0                                                             |
| <b>Largeur du caisson individuel en mm</b>                  | 355,0                                                             |
| <b>Volume en litres</b>                                     | 12,0   17,0                                                       |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 35,0                                                              |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b> | 325,0                                                             |
| <b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 330,0                                                             |
| <b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>                | 355,0                                                             |
| <b>Hauteur de construction en mm</b>                        | 1200,0   1500,0 + 70,0 Toit de pluie rapporté                     |
| <b>Largeur totale en mm</b>                                 | 535,0                                                             |
| <b>Profondeur en mm</b>                                     | 100,0   150,0                                                     |
| <b>Poids en kg</b>                                          | 13                                                                |
| <b>État de livraison</b>                                    | Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés |

## Plus d'images



