



## Colonna portalettere in acciaio inox di design modello BIG - Sistema GIRA 106 - 3 parte preparato

Colonnina per cassetta delle lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur. Il sistema Gira 106 può essere utilizzato senza problemi in un design da incasso. La predisposizione è destinata a 3 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere utilizzati a filo della superficie grazie al semplice sistema di fissaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5503910!).

- Il modulo cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato a 240 grani.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 320 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.
- **D'ora in poi è dotata di elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi in modo lento e silenzioso.**
- Le colonne sono dotate di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
- La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato. L'altezza è di 1,70 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare il cavo invisibile attraverso il corpo.
- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0   75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0   45,0
Volume della scatola singola in litri:	31,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	49,0 (piastra per i piedi 58,0)
Profondità in cm:	15,0 (piastra di appoggio 24,0)
Peso in kg:	65,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.