



Articolo n: 611-4363L

Produttore: elo

ab **1.869,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

touchscreen open frame da 43 pollici di Elo

L'open frame full-HD da 43 pollici di Elo 4363L consente una facile integrazione in armadi e chioschi grazie al suo formato sottile all'avanguardia. Sia che si tratti di chioschi per l'auto-ordinazione e l'auto-checkout o di pannelli di controllo industriali, pannelli di controllo per sale macchine e soluzioni di wayfinding, i display interattivi commerciali di Elo offrono la versatilità necessaria per aggiungere funzionalità touch alla tua soluzione.

Progettato per una facile integrazione: monta il monitor touchscreen 4363L in formato orizzontale, verticale o prono per una flessibilità ottimale nell'integrazione con qualsiasi bancone, chiosco o mobile.

Metti il tuo touchscreen dietro un ulteriore strato di protezione: per le installazioni che richiedono specifiche classificazioni IP o protezione da atti vandalici e ambienti difficili, i display Elo TouchPro PCAP offrono una risposta tattile superiore con reattanza capacitiva. La risposta al tocco con reattanza capacitiva consente di montare il display dietro un vetro spesso fino a 6 mm o una plastica spessa fino a 3 mm per creare un chiosco completamente chiuso.

Display PCAP TouchPro® brillante e interattivo: la Serie 63 offre modelli antiriflesso o antifrizione con vetro senza cornice e fino a 40 tocchi simultanei per un'esperienza simile a quella dei tablet.

Specifiche tecniche

Colore della cassa:	Nero
Rapporto di contrasto:	4000:1
Diagonale dello schermo:	42,5 pollici di diagonale, LCD TFT a matrice attiva (LED)
Area attiva:	37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm
Trattamento della superficie:	Anti-frizione
Interfaccia utente touch:	USB
Cornice:	Senza cornice
Luminosità (tipica):	Pannello LCD: 450 cd/m ² TouchPro PCAP: 387 cd/m ²
Colori:	8-bit (16,7 milioni)
Risoluzione:	1920 x 1080 @ 60hz
Tempo di risposta totale (tipico):	8 msec
Tensione di ingresso:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo energetico (tipico):	ON (monitor + adattatore AC/DC): 51 W Ibernazione (monitor + adattatore AC/DC): 0,61 W OFF (monitor + adattatore AC/DC): 0,20 W
Temperatura di funzionamento:	Ritratto/paesaggio: da 0°C a 40°C / da 32°F a 104°F Desktop: da 0° C a 35° C / da 32°F a 95°F
Temperatura di conservazione:	Ritratto/paesaggio: da -20°C a 60°C / da -4°F a 140°F Come unità da tavolo da -20° C a 60° C / da -4° F a 140° F
Umidità:	Funzionamento: dal 20% all'80% Conservazione: dal 10% al 90% (temperatura massima del termometro a bulbo umido 38,7□)
MTBF:	50.000 ore, comprovato

Abmessungen & Details

Orientamento dello schermo: Formato orizzontale, Formato verticale

Interfacce: USB, RJ45, HDMI, VGA

Altezza in cm: 58,75

Larghezza in cm: 99,93

Profondità in cm: 6,62

Peso in kg: 10,2

Informazioni sulla spedizione: A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).