

Articolo n: 592C-2-SP-IND-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.429,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



2 parti Cassetta per le lettere autoportante BASIC Plus 592C ST-P - Cassetta per campanelli in acciaio inox - INDIVIDUALE

Questo sistema di cassette per le lettere 2 parti combina la massima qualità con un design moderno. Il sistema è realizzato interamente in acciaio inox V2 A 1.4301, rettificato. L'aspetto rettificato affascina con il suo carisma di massima eleganza. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo 2 parte Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, i tamponi in gomma per un inserimento silenzioso e la robusta targhetta intercambiabile sono le caratteristiche distintive di questo Cassetta per le lettere autoportante.

Gli eleganti piedistalli rettangolari sono realizzati in solido acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidati e dotati, a scelta, di una piastra di base spessa 10 mm per il montaggio a vite.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

Il sistema di cassette per le lettere è prodotto da Briefkasten Manufaktur. 100% Made in Germany, Bad Salzuflen.

• **Sistema di cassette per le lettere indipendenti per 2 parti con cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, lucidate.**

• Gli sportelli di estrazione possono essere aperti da sinistra a destra con bordo di drenaggio della pioggia per una protezione ottimale dall'acqua.

• Sportello di inserimento con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.

• Con targhetta modificabile e 2 chiavi per ogni singola cassetta delle lettere.

• Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato DIN C4, in modo che anche le lettere più grandi entrino senza piegarsi.

• Incluso rivestimento laterale aderente + tettoia antipioggia in acciaio inox V2A, rettificato.

• I pilastri sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 L 20 mm x P 100 mm, lucido, per il montaggio nel cemento o a vite.

• **Unità campanello per 2 inquilini in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucido**

• Dimensioni citofono e campanello: L 170 mm x A 660 mm x P 100 mm. Opzionalmente può essere montato anche a sinistra. Si prega di specificare.

• 2x pulsanti campanello, rotondi, in acciaio inox, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54.

• Le scritte sulle targhetta possono essere sostituite a piacere.

• Opzionalmente con numero civico, illuminato di bianco.

• Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).

• Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.

• Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.

• Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso gli elementi del supporto.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	66,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	53,3
Altezza complessiva in cm:	140,0 160,0
Larghezza totale in cm:	54,5
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	32,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).