

Articolo n: 592CR-6-SP-IND-R
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.769,00 € ***

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania




















6 parti Cassetta per le lettere autoportante BASIC Plus 592C ST-P in acciaio inox verniciato a polvere con campanello - INDIVIDUALE

Questo sistema di cassette per le lettere 6 parti combina la massima qualità con un design moderno. Il sistema è realizzato interamente in acciaio inox V2 A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL. Il motivo della sabbiatura affascina con il suo carisma di massima eleganza. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo 6 parte Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, i paracolpi in gomma per un inserimento silenzioso e la robusta targhetta intercambiabile sono le caratteristiche distintive di questo Cassetta per le lettere autoportante.
Gli eleganti piedistalli rettangolari sono realizzati in solido acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciati a polvere in colore RAL e dotati, a scelta, di una piastra di base spessa 10 mm per il montaggio a vite.
Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.
Il sistema di cassette per le lettere è prodotto da Briefkasten Manufaktur. 100% Made in Germany, Bad Salzuflen.

• **Sistema di cassette per le lettere indipendenti per 6 parti con cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciate a polvere in colore RAL.**
• Gli sportelli di rimozione possono essere aperti da sinistra a destra con bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua.
• Sportello di inserimento con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
• Con targhetta modificabile e 2 chiavi per ogni singola cassetta delle lettere.
• Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN EN 13724. Le dimensioni dell'inserto (3,5 cm x 32,5 cm) sono conformi alla norma DIN C4 landscape, in modo che anche le lettere più grandi entrino senza piegarsi.
• I pilastri sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301, L 20 mm x P 100 mm, rettificati, per il montaggio nel cemento o a vite.
• Incluso rivestimento laterale aderente + tettuccio parapioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
• **Unità campanello per 6 inquilini in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL**
• Dimensioni citofono e campanello: L 170 mm x A 660 mm x P 100 mm. Può essere montato anche sul lato sinistro. Si prega di specificare.
• 6x pulsanti campanello, rotondi, in acciaio inossidabile, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54.
• Le scritte sulle targhette possono essere sostituite a piacere .
• Opzionalmente con numero civico, illuminato in bianco.
• Possibilità di predisposizione (altoparlante integrato non incluso nella fornitura) per un sistema di interfono.
• Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio.
• Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
• Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso gli elementi del supporto.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono
Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.
Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.
Protezione dall'acqua
Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.
La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza complessiva in cm:	140,0 | 160,0
Larghezza totale in cm:	132,0
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	32,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).