

Articolo n: 870-VAR-V-GI106-160

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.031,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Colonna a campana in acciaio inox di design - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 - 5 parte preparato

Colonna a campana di alta qualità prodotta dal marchio Briefkasten Manufaktur. Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi nel design ad incasso. La predisposizione è destinata a 5 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere utilizzati a filo della superficie grazie al semplice sistema di fissaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5505910!).

Tra i piedistalli tecnologici, questo è un vero e proprio colpo d'occhio. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la collezione di design con il Sistema 106 di GIRA. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Colonna campanaria in acciaio inox V2A da 1,5 mm, verniciata a polvere in colore RAL.
- La parte parlante è in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere in colore RAL. Dimensioni: L 190 mm x A 640 mm x P 110 mm.
- Incluse 6x viti di copertura in acciaio inox V2A, rettificate, in modo che le viti per il fissaggio del pannello frontale non siano visibili. Vedi immagini.
- La colonna completamente saldata è in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere. L'altezza è di 1,30 m o 1,60 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.

• **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Materiale di base: Acciaio inox

Altezza scatola singola in cm: 64,0

Larghezza scatola singola in cm: 19,0

Altezza complessiva in cm: 130,0 | 160,0

Larghezza totale in cm: 22,0 (piastra di appoggio 32,0)

Profondità in cm: 11,0 (piastra di appoggio 21,0)

Peso in kg: 40,0

Condizioni di consegna: Fornito assemblato

Informazioni sulla spedizione: Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.