



Articolo n: 311X-6-R-VA-R-100

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.925,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



6 parti Cassetta per le lettere autoportante BASIC 311X ST-R con campanello - inserimento in acciaio inox - RAL a scelta

Le cassette per le lettere sono in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, mentre gli elementi di supporto e lo sportello di inserimento sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e insensibile. Questo sistema è dotato di un'unità citofonica di alta qualità in acciaio inox V2A, lucidato. L'unità citofonica a campanello può essere fornita in opzione con un'unità citofonica predisposta e/o una telecamera. Un prodotto di qualità realizzato in Germania.

- **sistema di cassette per le lettere a 6 scomparti in acciaio inox con cassette per le lettere in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL**
- Ideale per i condomini.
- Incluso tetto di protezione dalla pioggia in acciaio inox.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox V2A, lucidati con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Le porte si aprono da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta per ogni cassetta delle lettere.
- Le cassette sono conformi alle norme DIN/EN. Grazie alla fessura C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza piegarsi.
- **Citofono a campanello per 6 inquilini in acciaio inox V2A, lucido**
- Dimensioni: L 190 mm x H circa 400 mm (può variare a seconda delle parti da installare) x P 60 mm.
- Può essere montato sul lato destro o sinistro.
- A scelta con numero civico in ottica lucida (altezza 67 mm).
- pulsante a campanello a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V DC.
- Opzionalmente, è possibile installare un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma.
- Le scritte delle targhetta possono essere sostituite a piacere.
- Possibilità di predisporre un sistema di interfono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A da 42,4 mm, rettificato. Passaggio invisibile dei cavi attraverso gli elementi del piedistallo.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o dell'unità microfono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la preparazione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La preparazione non include alcun dispositivo terminale, ma la fornitura di supporti per le viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0 17,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	99,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	71,0
Altezza complessiva in cm:	150,0 + 7,0 tetto antipioggia allegato
Larghezza totale in cm:	121,0
Profondità in cm:	10,0 15,0
Peso in kg:	48,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).